



**AVIS TECHNIQUE CSTB
POÈLE ÉTANCHE**
DTA N° 14.2/16-2260_V1

Norme EN 14785	Minimal	Nominal
Puissance	2,24 kW	6,2 kW
Rendement	95,7 %	94 %
CO à 13% d'O ₂	0,04 %	0,01 %
Consommation horaire	0,48 kg/h	1,35 kg/h
Débit des fumées	2,3 g/s	4,1 g/s
Température des fumées	66,5 °C	114 °C
Flamme Verte	★★★★★★	
Indice perf. environnementale (I')	< 0,1	
Capacité du réservoir	15 kg	
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	
Largeur	560 mm	
Profondeur	554 mm	
Hauteur	1 169 mm	
Poids	120 kg	
Raccordable air extérieur Ø 60 mm - Compatible RT 2012		
Evacuation arrière des fumées		
Poêle étanche DTA N°14.2/16-2260_V1		

Poêle à granulés de bois étanche **VOX C 6kW**

VOX est un poêle à granulés étanche conçu pour répondre aux exigences de la RT 2012. Solution idéale pour les maisons BBC, l'appareil peut fonctionner en convection forcée (pour une diffusion rapide de la chaleur grâce aux ventilateurs) ou en convection naturelle pour une utilisation discrète et plus silencieuse.

Avec un design élégant, le poêle VOX s'adapte à tous types d'intérieur en soulignant la beauté des flammes.



VOX C 6kW
Acier noir

- Acier noir
Céramique blanc
- Acier noir
- Acier noir
Céramique bordeaux
- Acier noir
Pierre ollaire