INSERTS AVEC VENTILATEURS OMEGA

- Inserts équipés de 2 ventilateurs 42 V
- 4 vitesses réglables sur le transformateur
- Intérieur en béton céramique
- Vitesse max: 160 m³/h
- Grille foyère en acier 10 mm

- Bac à cendre
- Buse démontable depuis l'intérieur
- · Ventilateurs démontables depuis la façade
- Porte avec système de fermeture 2 points
- Option; cadre 3 faces ou 4 faces



OMEGA 60

	OMEGA 60	OMEGA 70	OMEGA 80
PUISSANCE	6 kW	8 kW	10 kW
RENDEMENT	78 %	78 %	77 %
CO à 13 % d'O ₂	0,11 %	0,08 %	0,08 %
INDICE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTAL	≤ 2	≤ 2	≤ 2
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	238°C	224°C	335°C
POUSSIÈRES	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³	36 mg/Nm³
POIDS	101 kg	125 kg	139 kg
DIAMÈTRE SORTIE FUMÉE	150	180	180
HAUTEUR	495	545	595
LARGEUR	594	694	754
PROFONDEUR	427	427	457





