

Foyer VITA 70



Puissance nominale : 5,5 kW

Rendement : 83 %

CO à 13 % d'O₂ : **990 mg/Nm³**

Température des fumées : **206 °C**

Poussières : **40 mg/Nm³**

NOx : **110 mg/Nm³**

COV : **90 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **73 %**

Indice efficacité énergétique : **111**

Puissance nominale : 8,5 kW

Rendement : 81,5 %

CO à 13 % d'O₂ : **950 mg/Nm³**

Température des fumées : **253 °C**

Poussières : **30 mg/Nm³**

NOx : **90 mg/Nm³**

COV : **90 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **72 %**

Indice efficacité énergétique : **111**

CONFORME À LA NORME EN 13240

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR



TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
152 kg	6h00 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)

LES POINTS FORTS

Grande vision du feu

Tailles de bûches: jusqu'à 50 cm

Tirette commune de gestion d'air de combustion

Puissance variable de 5,5 à 8,5 kW

Poignée discrète

Foyer compact, utile pour l'insertion

GLISS'AIR ®

Le Gliss'Air apporte une simplicité d'utilisation grâce à un système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.

SKAMOLEX 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle. Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité (900 kg/m^3) puis moulée, lui apportant une très grande résistance thermique. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

ÉTANCHE ET RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR

Le foyer VITA 70 peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite $< 3 \text{ m}^3/\text{h}$ sous 10 Pa de pression).

LA TECHNOLOGIE EFFICIENTS

LA TRIPLE COMBUSTION : DES ÉMISSIONS FAIBLES DE PARTICULES AVEC UN RENDEMENT ÉLEVÉ


- **Air primaire** : l'air arrive sous la grille à bois ajourée. Il permet notamment d'ajuster la durée de la combustion et la puissance souhaitée.
- **Air secondaire** : l'air préchauffé dans la double paroi arrière sort des multiples orifices situés sur la plaque de fond du foyer. Ces trous sont situés à la hauteur idéale car ils projettent l'air au travers des premiers gaz dont une partie s'enflamme spontanément. La post-combustion est essentielle pour la qualité du feu. Elle assure un taux bas de monoxyde de carbone (CO) et des émissions de particules faibles.
- **Air tertiaire** : l'air est distribué vers la vitre du foyer en partie supérieure de manière à s'échanger en glissant du haut vers le bas de la vitre. Cet air est réglable et se met au point en fonction du tirage.

VITRE CLAIRE


L'air tertiaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

DIMENSIONS


Vue de face



Vue de côté



Vue de dessus



Hauteur (cm)	62	Option : 152 kg d'accumulateur de chaleur de pierres ollaire
Largeur (cm)	70	
Profondeur (cm)	40	
Poids (kg)	123	
Buse arrivée d'air inclus		

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (SKAMOLEX™).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)